MY23 RENEGADE 110 EFI



HIGHLIGHTS

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Dreieckslenker mit Einzelradaufhängung vorn
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung

ABMESSUNGEN / LASTEN

Werksgarantie

MOTOR	
Тур	112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT, F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem
Servolenkung	k. A.
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Einzeldreieckslenker 12,7 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl
REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	48,3 x 17,8 x 20,3 cm
Hinterreifen	45,7 x 24,1 x 20,3 cm
Räder	20,3 cm Stahl
BREMSEN	
Vorne	Doppel-Trommelbremsen
Hinten	Einzel-Trommelbremse

Geschätztes Trockengewicht	134 kg
LxBxH	154 x 103 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Trägerkapazität	k. A.
Stauraum	k. A.
Anhängelast	k. A.
Tankgröße	61
AUSSTATTUNGSMERKMALE Anzeigeinstrument	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand-
	& Motorprüfleuchten
Instrumente	k. A.
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Winde	k. A.
Sitz	Standard
Handlebar	Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn
GEWÄHRLEISTUNG	

2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

104 1.0





MY23 RENEGADE 650 T



HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Gasdruckstoßdämpfer
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen

MOTOR

Тур	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB $^{\text{TM}}$)
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Gas
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 ZoII) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Gas

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	340 kg
LxBxH	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 ZoII)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	Rammschutz vorne

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie





MY23 RENEGADE X MR 1000R



HIGHLIGHTS

- Rotax® V2-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 76,6 cm ITP Cryptid† Reifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- · Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR

Тур	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / besonders niedrig untersetzter L-Gang, Intelligente Motorbremse (iEB™)
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock- Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	440 kg
LxBxH	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	31,8 cm (12,5 Zoll)
Sitzhöhe	93,3 cm (36,75 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5

AUSSTATTUNGSMERKMALE

4,5 Zoll Digitalanzeige
Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
LED-Scheinwerfer
1.588-kg-Winde
Standard
Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium- Unterbodenschutz

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie	
vverksgaranne	BRP Z-Janres-Garanile	





MY23 RENEGADE X xc 110 EFI



HIGHLIGHTS

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Hochleistungs-Gasdruckstoßdämpfer
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung
- Sport-Handschutz
- Grafikelemente des X xc-Pakets

Black & Legion Red

|--|

Тур	112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT, F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem
Servolenkung	k. A.

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Gas mit Huckepack-Ausgleichsbehältern
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Gas

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	48,3 x 17,8 x 20,3 cm
Hinterreifen	45,7 x 24,1 x 20,3 cm
Räder	20,3 cm Stahl

BREMSEN

Vorne	Hydraulische Doppel-Scheibenbremsen
Hinten	Hydraulische Einzel-Scheibenbremsen

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	140 kg
LxBxH	154 x 108 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Trägerkapazität	k. A.
Stauraum	k. A.
Anhängelast	k. A.
Tankgröße	61

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
Instrumente	k. A.
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Winde	k. A.
Sitz	Standard
Handlebar	Sport-Handschutz Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn

Werksgarantie 2 Jahre beschränkte Garantie von BR	Ρ
---	---





MY23 RENEGADE X xc 650 T



HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR

Тур	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB TM)
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	356 kg
LxBxH	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 ZoII)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 ZoII)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie	





MY23 RENEGADE X xc 1000 T



HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

Catalyst Gray & Neo Yellow

ΝЛ	∙	т.	$\hat{}$	D
IVI	v		u	n

Тур	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB™)
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	361 kg
LxBxH	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 ZoII)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz

GEWAIINEEISTONG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie





MY23 RENEGADE X xc 1000R



HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR

Тур	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB $^{\text{TM}}$)
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 ZoII) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

ADIVIESSONGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht	361 kg
LxBxH	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

AUSSTATTUNGSWERKIWALE	
Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie



