

# MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Hintere Ladefläche mit Ladeflächenaufsätzen
- Geschwindigkeitsbegrenzer

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	443 kg
L x B x H	279 x 118,8 x 147,4 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg
Stauraum	10,9 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 465 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	70 W-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

<b>MOTOR</b>	<b>450</b>
Motortyp	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte TT12 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll) (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll) (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modulare Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.<sup>™</sup>)
- Geschwindigkeitsbegrenzer

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	574 kg
L x B x H	297 x 122 x 149,4 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level <sup>™</sup> Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S. <sup>™</sup> )
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

<b>MOTOR</b>	<b>650</b>
Motorotyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC <sup>™</sup> ) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB <sup>™</sup> ) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP <sup>†</sup> Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEHOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modularem Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik

## MOTOR

1000

Motorotyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	576 kg
L x B x H	297 x 122 x 149,4 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Gray

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- LED-Scheinwerfer, LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

## MOTOR

500

Typ	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	pDrive stufenloses Primärgetriebe L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker, 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN & FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	348,2 kg
L x B x H	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und -Rückleuchten LED Schriftzug
Seilwinde	Entf.
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER DPS 700



 Legion Red

MOTOR	700
Motortyp	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10"x 12" (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	340,2 kg
L x B x H	220,2 x 120,9 x 122 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------





FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER DPS 700 T ABS



 Legion Red

MOTOR	700
Typ	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN & FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf & neue Blinker

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	348,2 kg
L x B x H	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und -Rückleuchten LED Schriftzug
Seilwinde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



# MY24 OUTLANDER DPS 1000R



 Legion Red

## MOTOR

Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 Zoll (66 x 20,3/25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	379 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn, Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------





FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER DPS 1000 T ABS



Legion Red

## MOTOR

Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	387,2 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	k. A.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	verstärkter Rammschutz vorn, Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modulare Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Geschwindigkeitsbegrenzer

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	595 kg
L x B x H	317 x 123 x 163,4 cm
Radstand	228,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

<b>MOTOR</b>	<b>650</b>
Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modulare Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik

MOTOR	1000
Motorotyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht	597 kg
L x B x H	317 x 123 x 163,4 cm
Radstand	228,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

BREMSEN	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 500



Granite Gray

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>1</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz

MOTOR	500
Motortyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>1</sup> QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10"x 12" (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	356,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Gray

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf
- Hupe, Blinker und Spiegel

## MOTOR

500

Typ	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN & FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	364,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Entf.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



# MY24 OUTLANDER MAX DPS 700



 Legion Red

MOTOR	700
Motortyp	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>1</sup> QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10"x 12" (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-Lok<sup>1</sup> QE automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	356,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



A BRP BRAND 

FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



 Legion Red

MOTOR	700
Typ	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	über 60 km/h

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN & FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf
- Hupe, Blinker und Spiegel

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	364,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schritzug
Winde	Entf.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------





FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 1000R



 Legion Red

## MOTOR

Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 Zoll (66 x 20,3/25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbrems­sätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbrems­sattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Beifahrersitz
- Verlängerter Radstand
- Erhöhte Trittbretter

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	401 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn, Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------





FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 1000 T ABS



 Legion Red

MOTOR	1000
Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantriebsmodus mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	409 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 158 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	k. A.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard
Schutz	verstärkter Rammschutz vorn, Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R



Stone Gray

## MOTOR

Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9/11 x 14" Zoll (68,6 x 22,9/27,9 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 68,6 cm Maxxis Bighorn 2.0†-Reifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Zweifarbiges Sitz und Beifahrersitz in Premiumausführung
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Lenker mit Handschutz
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	401 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD7
Motortyp	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	416,4 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängevorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX XT 700



Platinum Satin

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-Lok<sup>1</sup> QE automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail Force mit 14" Aluminium-Felgen
- 1.588 kg Seilwinde
- Rammerschutz vorne und hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät

MOTOR	700
Motortyp	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>1</sup> QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14" (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14"-Aluminiumfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	405,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammerschutz vorne und hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# 2024 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



Platinum Satin

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf
- Hupe, Blinker und Spiegel
- Lackierter Kunststoff

MOTOR	700
Typ	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN & FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14" (66 x 20,3/25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	413,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schritzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne und hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX XT-P 650 T ABS



Hyper Silver & Neo Yellow

MOTOR	650
Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC)
Fahrsistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	404 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 158 cm
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX XT-P 1000R



 Hyper Silver & Neo Yellow

## MOTOR

Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 Zoll (66 x 20,3/25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferential
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	401 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



A BRP BRAND 

FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX XT-P 1000 T ABS



Hyper Silver & Neo Yellow

MOTOR	1000
Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	401 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER MAX XU+ 1000 T



Platinum Satin

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer

MOTOR	650
Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	428 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 158 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER PRO HD5



Desert Tan

## HIGHLIGHTS

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26"-Reifen, 6-lagig
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, Durchgehender Unterbodenschutz

MOTOR	HD5
Motortyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Entf.
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Stahlfelgen (30,5 cm)

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	362,9 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



# MY24 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

MOTOREN	HD5
Motortyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Entf.
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Stahlfelgen (30,5 cm)

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstämmeln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Visco-Lok<sup>†</sup> automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- 26" Reifen, 6-lagig
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf
- Neues Bedienelement mit Blinkern
- LED-Scheinwerfer und -Rücklichter mit LED Schriftzug

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht*	362,9 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Entf.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD5



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, Reifen mit 12"-Aluminiumgussfelgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, Durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät

MOTOR	HD5
Motorotyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstrahlen
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsstrahl

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	400,5 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, Durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



# MY24 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- 1.588 kg Seilwinde
- LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD5
Motortyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	370,1 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD7



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok<sup>1</sup> Frontdifferenzial
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, Reifen mit 12"-Aluminiumgussfelgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät

MOTOR	HD7
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>1</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	400,5 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- LED-Scheinwerfer, LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD7
Typ	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok <sup>†</sup> ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsklasse	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN & FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	378,1 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und -Rückleuchten LED Schriftzug
Seilwinde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD7 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- 1.588 kg Seilwinde
- LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD7
Typ	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN & FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	370,1 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER X MR 700



 Legion Red

MOTOR	700
Motortyp	37 kW (50 PS) / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King 28" x 8" / 10" x 14" (71,1 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- CVT-Einlass und -Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 28"-Reifen XPS Swamp King mit 14"-Aluminiumfelgen
- Rammschutz vorne, Durchgehender Unterbodenschutz, X mr Fußrasten
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät

## ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	397,3 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, X mr Fußrasten, Durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------





FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER X MR 1000R



 Hyper Silver & Legion Red

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V2-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Versetzter Kühler
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig unversetztem L-Gang
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- Gasdruck-Stoßdämpfer vorn und hinten
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 76,6 cm ITP Cryptid† Reifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Fußstützen für Schlammfahrten
- Radstand 149,9 cm
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR	1000
Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/ Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi ECO / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Cryptid 30 x 9/9 x 14 Zoll (76,6 x 22,9/22,9 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	459 kg
L x B x H	246 x 127 x 131 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	93,3 cm
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn und hinten Fußrasten für den Einsatz im Schlamm Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER X xc 1000R



Chalk Gray & Can-Am Red

MOTOR	1000
Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi ECO / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 Zoll. (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsmättel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok Frontdifferential
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 Stoßdämpfer
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 14" (35,6 cm) Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 26" (66 cm) ITP Terracross Radialreifen
- Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Aluminium-Sport-Rammschutz mit Pre-Runner und oberer Strebe aus Aluminium
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- 7,6" breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	379 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Ladekapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Aluminium-Rammschutz vorn mit Pre-Runner und oberer Strebe Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS



Chalk Gray & Can-Am Red

## MOTOR

Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 Stoßdämpfer
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	387,2 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	k. A.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

# 2024 CAN-AM OFF-ROAD PREISLISTE



DEUTSCHLAND

2023-08-20

Teilenummer	Modell	Option	Motor	Farbe	Homologation	Unverbindlicher Verkaufspreis
-------------	--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------------------

## ATV

### OUTLANDER PRO

0001HRG00	Outlander PRO	STD T	HD5	Desert Tan	T3b - 60km/h	10.199 €
0001HRC00	Outlander PRO	STD	HD5	Desert Tan	INT - NRMM	9.999 €
0001LRE00	Outlander PRO	XU T	HD5	Tundra Green	T3b - 60km/h	12.199 €
0001LRD00	Outlander PRO	XU	HD5	Tundra Green	INT - NRMM	11.499 €
0001MRD00	Outlander PRO	XU	HD7	Tundra Green	INT - NRMM	11.899 €
0001MRE00	Outlander PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - 60km/h	12.699 €
0001MRF00	Outlander PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - ABS	13.199 €
0002BRA00	Outlander MAX PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - 60km/h	13.599 €

### OUTLANDER 500/700

0001DRD00	Outlander	DPS T	500	Granite Gray	T3b - ABS	11.099 €
0001VRE00	Outlander MAX	DPS T	500	Granite Gray	T3b - ABS	11.999 €
0001ERD00	Outlander	DPS T	700	Legion Red	T3b - ABS	11.699 €
0001WRG00	Outlander MAX	DPS T	700	Legion Red	T3b - ABS	12.599 €
0001YRE00	Outlander MAX	XT T	700	Platinum Satin	T3b - ABS	14.599 €
0001VRD00	Outlander MAX	DPS	500	Granite Gray	INT - NRMM	11.299 €
0001ERH00	Outlander	DPS	700	Legion Red	INT - NRMM	10.999 €
0001SRC00	Outlander	X MR	700	Legion Red	INT - NRMM	13.899 €
0001WRF00	Outlander MAX	DPS	700	Legion Red	INT - NRMM	11.799 €
0001YRD00	Outlander MAX	XT	700	Platinum Satin	INT - NRMM	13.799 €

### OUTLANDER

0003DRA00	Outlander MAX	XT-P T	650	Hyper Silver & Neo Yellow	T3b - ABS	18.599 €
0003GRA00	Outlander	DPS T	1000	Legion Red	T3b - ABS	16.299 €
0003YRA00	Outlander	X XC T	1000	Chalk Gray & Can-Am Red	T3b - ABS	19.599 €
0004PRA00	Outlander MAX	DPS T	1000	Legion Red	T3b - ABS	17.299 €
0003URA00	Outlander MAX	XU+ T	1000	Platinum Satin	T3b - 60km/h	19.199 €
0005LRA00	Outlander MAX	XT-P T	1000	Hyper Silver & Neo Yellow	T3b - ABS	20.699 €
0003XRA00	Outlander	DPS	1000R	Legion Red	INT - NRMM	15.499 €
0004MRB00	Outlander	X XC	1000R	Chalk Gray & Can-Am Red	INT - NRMM	19.599 €
0005KRD00	Outlander	X MR	1000R	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	20.299 €
0004VRA00	Outlander MAX	DPS	1000R	Legion Red	INT - NRMM	16.499 €
0005JRC00	Outlander MAX	XT-P	1000R	Hyper Silver & Neo Yellow	INT - NRMM	20.499 €
0005WRD00	Outlander MAX	LTD	1000R	Stone Gray	INT - NRMM	20.399 €

### RENEGADE

0005PRA00	Renegade	STD T	650	Catalyst Gray	T3b - ABS	14.399 €
0004URA00	Renegade	X XC T	650	Catalyst Gray & Neo Yellow	T3b - ABS	15.499 €
0005MRA00	Renegade	X XC T	1000	Catalyst Gray & Neo Yellow	T3b - ABS	19.099 €
0005VRD00	Renegade	X XC	1000R	Catalyst Gray & Neo Yellow	INT - NRMM	18.699 €
0004FRD00	Renegade	X MR	1000R	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	20.199 €

### OUTLANDER 6x6

0002KRA00	Outlander 6X6	XU+ T - Side Wall	650	Tundra Green	T2b - 60km/h	19.299 €
0004RRA00	Outlander MAX 6X6	XU+ T - Side Wall	650	Tundra Green	T2b - 60km/h	20.499 €
0004HRA00	Outlander 6X6	XU+ T - Side Wall	1000	Boreal Green	T2b - 60km/h	21.799 €
0004LRB00	Outlander MAX 6X6	XU+ T - Side Wall	1000	Boreal Green	T2b - 60km/h	22.799 €

#### Fracht

Outlander 6X6

Renegade 110 EFI & DS

Andere Modelle

#### ohne MwSt.

525€

175€

350€

NB: Zu den unten genannten Frachtkosten kommen 50 € für die in Deutschland geltende ZB II-Steuer hinzu

# 2024 CAN-AM OFF-ROAD PREISLISTE



DEUTSCHLAND

2023-08-20

Teilenummer	Modell	Option	Motor	Farbe	Homologation	Unverbindlicher Verkaufspreis
-------------	--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------------------

## SSV

### MAVERICK R

0007ARJ00	Maverick R	X RS DCT	999T	Triple Black	INT - NRMM	51.099 €
0007ARK00	Maverick R	X RS DCT SAS	999T	Carbon Black & Neo Yellow	INT - NRMM	52.799 €

### MAVERICK

0007XRG00	Maverick	DS	Turbo RR	Catalyst Gray	INT - NRMM	29.299 €
0007TRN00	Maverick	X RS	Turbo RR	Triple Black	INT - NRMM	37.699 €
0007TRP00	Maverick	X RS SAS	Turbo RR	Fiery Red & Hyper Silver	INT - NRMM	39.399 €
0009MRC00	Maverick	X RC	Turbo RR	Hybrid White & Legion Red	INT - NRMM	39.199 €
0009NRN00	Maverick MAX	X RS SAS	Turbo RR	Fiery Red & Hyper Silver	INT - NRMM	41.699 €

### MAVERICK TRAIL & SPORT

0007RRC00	Maverick Trail	BASE T	700	Catalyst Gray	T2b - 60km/h	16.499 €
0007HRE00	Maverick Trail	DPS T	700	Fiery Red	T2b - ABS	19.099 €
0007FRJ00	Maverick Trail	DPS T	1000	Fiery Red	T2b - ABS	21.099 €
0009GRE00	Maverick Sport	DPS T	1000R	Fiery Red	T2b - ABS	24.199 €
0009JRC00	Maverick Sport MAX	DPS T	1000R	Fiery Red	T2b - ABS	26.599 €

### TRAXTER

0006XRN00	Traxter	BASE T	HD7	Tundra Green	T1b - 60km/h	16.599 €
0006DRN00	Traxter	XU T	HD7	Tundra Green	T1b - 60km/h	19.899 €
0006WRN00	Traxter	BASE T	HD9	Tundra Green	T1b - 60km/h	19.399 €
0006NRN00	Traxter	XU T	HD9	Tundra Green	T1b - ABS	23.599 €
0006NRM00	Traxter	XU T	HD9	Stone Gray	T1b - ABS	24.399 €
0006RRN00	Traxter	XU T	HD10	Timeless Black	T1b - ABS	26.099 €
0008NRN00	Traxter MAX	XU T	HD10	Stone Gray	T1b - ABS	28.599 €
0008VRN00	Traxter PRO	XU T	HD10	Tundra Green	T1b - ABS	26.799 €
0008VRM00	Traxter PRO	XU T	HD10	Timeless Black	T1b - ABS	27.599 €
0008ERN00	Traxter	DPS	HD9	Tundra Green	INT - NRMM	20.299 €
0008CRN00	Traxter	XT	HD10	Timeless Black	INT - NRMM	23.799 €
0008YRN00	Traxter	X MR	HD10	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	25.499 €
0008RRN00	Traxter MAX	DPS	HD9	Tundra Green	INT - NRMM	22.799 €
0006ARE00	Traxter PRO	DPS	HD10	Tundra Green	INT - NRMM	23.799 €
0009VRN00	Traxter 6x6	DPS	HD10	Tundra Green	INT - NRMM	24.999 €

Transport (ohne MwSt.)

525 €

NB: Zu den unten genannten Frachtkosten kommen 50 € für die in Deutschland geltende ZB II-Steuer hinzu

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Markenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können.

